

◆R290 低背压压缩机 电压220-240V/50-60Hz 普效型

◆R290 LBP 220-240V/50-60Hz OE

产品系列 Serial	产品型号 Model	马力 HP	电压频率 (V/Hz)	气缸容积 Displacement (cm ³)	制冷量 Cooling Capacity (W) ASHRAE																		电机类型 Motor type	启动器 Starting Device	启动电容 Starting capacitor (uF)	运行电容 Running capacitor (uF)	冷却方式 Cooling	认证 Certificate		
					-40°C (-40F)		-35°C (-31F)		-30°C (-22F)		-25°C (-13F)		测试工况 Test Conditions: -23.3°C (-10F)						-20°C (4F)		-15°C (5F)								-10°C (10F)	
					W	Btu/h	W	Btu/h	W	Btu/h	W	Btu/h	制冷量 Capacity (W)	制冷量 Capacity (Btu/h)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	COP	COP	W	Btu/h	W	Btu/h							W	Btu/h
L	GQR30U	1/12+	220- 240V /50- 60Hz	3.0	33	113	65	222	97	331	123	420	132	450	101	0.7	1.3	4.49	158	539	185	631	235	802	RSIR	PTC/重锤 PTC/ Current Starting Relay	/	/	ST	CCC
MS	GQR45U	1/5		4.5	85	290	112	382	145	495	184	628	208	710	143	0.9	1.45	4.96	230	785	283	966	345	1177	RSIR		/	/	ST	CCC
	GQR55U	1/4		5.5	110	375	145	495	188	641	238	812	265	904	182	1.2	1.45	4.97	297	1013	364	1242	440	1501	RSIR		/	/	ST	CCC
MK	GQR60U	1/3		6.5	137	467	180	614	233	795	295	1007	340	1160	234	1.3	1.45	4.96	367	1252	450	1535	543	1853	RSIR		/	/	ST	CCC
	GQR70U	1/3		7.0	154	525	197	672	265	904	327	1116	372	1269	256	1.4	1.45	4.96	399	1361	482	1645	575	1962	RSIR		/	/	ST	CCC
	GQR80U	1/3+		8.0	184	628	227	775	302	1030	364	1242	420	1433	289	1.7	1.45	4.96	455	1552	538	1836	635	2167	RSIR		/	/	ST	CCC
WZ	GQR90U	1/2-		9.0	210	717	253	863	328	1119	390	1331	455	1552	313	1.8	1.45	4.96	485	1655	568	1938	685	2337	RSIR		/	/	ST	CCC
	GQR80U	1/3+		8.0	184	628	227	775	302	1030	364	1242	420	1433	289	1.7	1.45	4.96	455	1552	538	1836	635	2167	CSIR		80	/	F	CCC
	GQR90U	1/2-		9.0	210	717	253	863	328	1119	390	1331	455	1552	313	1.8	1.45	4.96	485	1655	568	1938	685	2337	CSIR		80	/	F	CCC
	GQR11U	1/2		11.0	245	836	288	983	363	1239	425	1450	510	1740	351	2.0	1.45	4.96	540	1842	623	2126	740	2525	CSIR		80	/	F	CCC
WZ	GQR12U	1/2+	12.0	285	972	325	1109	405	1382	475	1621	575	1962	396	2.2	1.45	4.95	605	2064	688	2347	805	2747	CSIR	80	/	F	CCC		
	GQR14U	1/2+	14.0	315	1075	365	1245	455	1552	525	1791	625	2133	431	2.6	1.45	4.95	665	2269	738	2518	845	2883	CSIR	80	/	F	CCC		

◆R290 中/高背压压缩机 电压220-240V/50-60Hz 普效型

◆R290 M/HBP 220-240V/50-60Hz OE

产品系列 Serial	产品型号 Model	马力 HP	电压频率 (V/Hz)	气缸容积 Displacement (cm ³)	制冷量 Cooling Capacity (W) ASHRAE																电机类型 Motor type	启动器 Starting Device	启动电容 Starting capacitor (uF)	运行电容 Running capacitor (uF)	冷却方式 Cooling	认证 Certificate		
					-30°C (-22F)		-20°C (-4F)		-10°C (10F)		测试工况 Test Conditions: -6.7°C (20F)						-5°C (23F)		0°C (32F)								5°C (41F)	
					W	Btu/h	W	Btu/h	W	Btu/h	制冷量 Capacity (W)	制冷量 Capacity (Btu/h)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	COP	COP	W	Btu/h	W	Btu/h							W	Btu/h
MT	MT120U	1/2	220- 240V /50- 60Hz	12.0	360	1228	590	2013	870	2968	920	3139	483	2.3	1.8	6.50	1100	3753	1380	4709	1690	5766	CSR	电压式 Voltage	50	10	F	CCC
	MT145U	5/8		14.5	420	1433	680	2320	1020	3480	1050	3583	583	2.7	1.8	6.15	1290	4401	1550	5289	1890	6449	CSR		50	15	F	CCC
	MT174U	5/8		17.4	450	1535	750	2559	1140	3890	1180	4026	720	3.3	1.65	5.59	1440	4913	1730	5903	2100	7165	CSR		50	15	F	CCC
	MT204U	1.0		20.4	520	1774	850	2900	1313	4480	1360	4640	780	3.9	1.75	5.95	1650	5630	1950	6653	2240	7643	CSR		80	15	F	CCC
	MT224U	1.0		22.4	650	2218	980	3344	1380	4709	1450	4947	805	4.5	1.8	6.15	1850	6312	2120	7233	2450	8359	CSR		80	15	F	CCC

备注 Remarks

以上数据如有改动，恕不另行通知。

Since we are constantly improving our product, the specification will be subjected to change without notice.